



0788

Sämman Stein- und Kieswerke GmbH & CO. KG
 Bahnhofstraße 21- 23
 75417 Mühlacker

SÄMANN

Sämman Stein- und Kieswerke

gültig seit: 01.03.2020

**Sortenverzeichnis Nr. S_W_FSS_2020_001 des Produkts: "Frostschuttschicht"
 nach TL SoB-STb 04 Fassung 2007**

Wesentliches Merkmal	Sorte	Harmonisierte technische Spezifikation
	122 373	
Kornform	<i>Fl₁₅</i>	DIN EN 13285:2010-12; TL SoB-STb 04/07
Korngröße (Korngruppe)	<i>0/32</i>	
Rohdichte	<i>2,12 ± 0,03 Mg/m³</i>	
• Optimaler Wassergehalt	<i>3,7 M%</i>	
Korngrößenverteilung	<i>OC₉₀</i>	
• Gehalt an Feinanteilen	<i>UF₃</i>	
• Kornverteilungsbereich Kategorie	<i>GB</i>	

Kornzusammensetzung bei Baustoffgemischen für Frostschuttschichten (FSS)

Sorte-Nr.	Korngruppe	Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%													
		0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5
	0-5				15-25	24-34	30-44		38-54		50-64		69-85		90-99

Gesteinsinformationen

Petrographischer Typ	Alpine Moräne
Gesteinskörnung	natürliche Gesteinskörnung
Herkunft	Wintersdorf, Rastatt

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Jochen Sämann, Geschäftsführer

(Name und Funktion)

01.03.2020

(Ort und Datum)

(Unterschrift)